





Zaporni ventil za manometar Serija MSC03



Izvedba	Zaporni ventil za manometar s odvodnim provrtom odnosno s ispitnom priрубnicom
Priključak	Unutarnji navoj/okretna spojnica G1/4"...G1/2"
Materijali	Kućište i čep mesing, Okretna ručka Polipropilen
Medij	Netoksične i nezapaljive tekućine i plinovi, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+50°C
Radni tlak	vidi tablicu
Napomena za primjenu	Manometri se priključuju s ravnim brtvama prema DIN16258.







A	F	L1	L2	S1	maks. radni tlak [bar]	Materijal	Norma	Ispitna priрубnica	Težina [kg]	Tip
G1/2"	62	82	62	27	25	Mjed	-	-	0,37	MSC03-12-B



A	F	L1	L2	S1	maks. radni tlak [bar]	Materijal	Norma	Ispitna priрубnica	Težina [kg]	Tip
G1/2"	62	82	40	27	25	Mjed	-	60x25mm	0,48	MSC03-12-B-6



Položaj poluge

			
Odzračni položaj	Radni položaj	Položaj ispuhivanja	Ispitni položaj
Dovod zatvoreno Manometar izvan pogona	Dovod otvoreno Manometar pod tlakom	Dovod otvoreno Manometar izvan pogona	samo za ventil s ispitnom prirubnicom

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Pribor za manometar / Zaporni ventil za manometar Serija MSC03

