





Painemittarin sulkuhana Sarja MSC04



Rakenne	Painemittarin sulkuhana tyhjennysreiällä tai vastaavasti kanssa koelaippa
Liitäntä	Tappi/kääntövä muhvi G1/4"...G1/2"
Materiaalit	Runko ja sulkukartio messinkiä, Kääntönuppi Polypropeeni
Aineväliaine	Myrkyttömät ja palamattomat nesteet ja kaasut, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+50°C
Käyttöpaine	katso taulukko
Käyttöohje	Painemittarit on liitettävä tasotiivisteillä DIN16258:n mukaisesti.







A	F	L1	L2	S1	maks. käyttöpaine [bar]	Materiaali	Normi	Testilaippa	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	62	87	62	27	25	Messinki	-	-	0,37	MSC04-12-B



A	F	L1	L2	S1	maks. käyttöpaine [bar]	Materiaali	Normi	Testilaippa	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	62	87	36	27	25	Messinki	-	60x25mm	0,49	MSC04-12-B-6



Vivun asento

			
Ilmausasento	Käyttöasento	Puhallusasento	Testiasento
Syöttöjohto suljettu Painemittari pois käytöstä	Syöttöjohto avoin Paineenalainen painemittari	Syöttöjohto avoin Painemittari pois käytöstä	vain vain hanalle, jossa on testilaippa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittarit / Painemittarin sulkuhana Sarja MSC04

