


Manometer-afspærringshane Serie MSC05




Konstruktionstype	Manometer-afspærringshane med aftapningsboring hhv. med prøveflange
Tilslutning	Tap/Spændebøsning G1/4"...G1/2"
Materialer	Hus og kugle messing hhv. Rustfrit stål 1.4571, Drejeknap Polypropylen
Medium	Ikke-giftige og ikke-brændbare væsker og gasser, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+50°C
Driftstryk	se tabel
Anvendelsesbemærkning	Manometre skal tilsluttes med fladpakninger iht. DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	maks. driftstryk [bar]	Materiale	Norm	Testflange	Vægt [kg]	Type
G1/4"	28	55	39	17	6	Messing	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Messing	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Rustfrit stål 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W






MSC05-12-B-4


A	F	L1	L2	S1	maks. driftstryk [bar]	Materiale	Norm	Testflange	Vægt [kg]	Type
G1/2"	62	80	36	27	25	Messing	DIN16263	60x25mm	0,49	MSC05-12-B-6
G1/2"	60	80	55	27	16	Rustfrit stål 1.4571	DIN16263	60x25mm	0,47	MSC05-12-W-6
G1/2"	62	80	36	27	25	Messing	DIN16263	40x5mm	0,46	MSC05-12-B-4

Håndtagsposition




Udluftningsstilling

Forsyningsledning lukket
Trykmåler ude af drift




Driftsstilling

Forsyningsledning åben
Trykmåler under tryk



Udblæsningsposition

Forsyningsledning åben
Trykmåler ude af drift



Testposition

kun ved hane med testflange

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

