


## Painemittarin sulkuhana Sarja MSC05




|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Painemittarin sulkuhana tyhjennysreiällä tai vastaavasti kanssa koelaippa                         |
| Liitäntä         | Tappi/Kiristystyholkki G1/4"...G1/2"                                                              |
| Materiaalit      | Runko ja sulkukartio messinkiä tai vastaavasti Ruostumaton teräs 1.4571, Kääntönuppi Polypropeeni |
| Aineväliaine     | Myrkyttömät ja palamattomat nesteet ja kaasut, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja.    |
| Aineen lämpötila | -10...+50°C                                                                                       |
| Käyttöpaine      | katso taulukko                                                                                    |
| Käyttöohje       | Painemittarit on liitettävä tasotivisteillä DIN16258:n mukaisesti.                                |



| A     | F  | L1   | L2 | S1 | maks. käyttöpaine [bar] | Materiaali               | Normi     | Testilaippa | Paino [kg] | Tyyppi     |
|-------|----|------|----|----|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| G1/4" | 28 | 55   | 39 | 17 | 6                       | Messinki                 | DIN16262B | -           | 0,10       | MSC05-14-B |
| G1/2" | 62 | 79,5 | 60 | 27 | 25                      | Messinki                 | DIN16261A | -           | 0,21       | MSC05-12-B |
| G1/2" | 60 | 80   | 67 | 27 | 16                      | Ruostumaton teräs 1.4571 | DIN16261A | -           | 0,61       | MSC05-12-W |






MSC05-12-B-4

| A     | F  | L1 | L2 | S1 | maks. käyttöpain<br>[bar] | Materiaali               | Normi    | Testilaippa | Paino<br>[kg] | Tyyppi       |
|-------|----|----|----|----|---------------------------|--------------------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| G1/2" | 62 | 80 | 36 | 27 | 25                        | Messinki                 | DIN16263 | 60x25mm     | 0,49          | MSC05-12-B-6 |
| G1/2" | 60 | 80 | 55 | 27 | 16                        | Ruostumaton teräs 1.4571 | DIN16263 | 60x25mm     | 0,47          | MSC05-12-W-6 |
| G1/2" | 62 | 80 | 36 | 27 | 25                        | Messinki                 | DIN16263 | 40x5mm      | 0,46          | MSC05-12-B-4 |

## Vivun asento



Testiasento

vain vain hanalle, jossa on testilaippa

Kuvat ei-sitova  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään