



Μανόμετρο-βαλβίδα με πιεζοκουμπί Σειρά MPB01



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο-βαλβίδα με πιεζοκουμπί
Σύνδεση	G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και μπουτόν από ορείχαλκο επινικελωμένο ή αντίστοιχα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, Στεγανοποιήσεις FKM
Λειτουργία	Η μέτρηση πίεσης πραγματοποιείται μόνο όταν πατηθεί το κουμπί. Μετά την απελευθέρωση του κουμπιού, η απομόνωση του συστήματος πραγματοποιείται αυτόματα. Το μανόμετρο εκτονώνεται στην κλειστή κατάσταση
Μέσο	Υγρά και αέρια, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+80°C, με έγκριση DVGW για εύφλεκτα αέρια -20...+60°C
Πίεση λειτουργίας	25bar, με έγκριση DVGW για εύφλεκτα αέρια 4bar
Εγκρίσεις	Έκδοση Ορειχάλκινο επινικελωμένο με έγκριση DVGW για εύφλεκτα αέρια
Ειδικές εκδόσεις	χωρίς λάδι και γράσο

Διαστάσεις



A	L1	L2	L3	L4	Υλικό	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	73	36,5	23	50	Ορειχάλκινο επινικελωμένο	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Αξεσουάρ μανόμετρου / Μανόμετρος κρουρός με πιεστικό κουμπί Σειρά MPB01

