



Trykknappventil for manometer Serie MPB01



Konstruksjonstype	Trykknappventil for manometer
Tilkobling	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og trykknapp messing forniklet evt. Rustfritt stål 1.4571, Tetninger FKM
Funksjon	Trykkmåling skjer kun når knappen er trykket inn. Etter at knappen slippes, skjer systemfrakoblingen automatisk. Manometeret avlastes i lukket tilstand
Medium	Væsker og gasser som ikke angriper de anvendte materialene.
Mediatemperatur	-20...+80°C, med DVGW-godkjenning for brennbare gasser -20...+60°C
Driftstrykk	25bar, med DVGW-godkjenning for brennbare gasser 4bar
Godkjenninger	Utførelse Forniklet messing med DVGW-godkjenning for brennbare gasser
Spesialutførelser	olje- og fettfri

Dimensjoner



A	L1	L2	L3	L4	Materiale	Vekt [kg]	Type
G1/2"	73	36,5	23	50	Forniklet messing	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Rustfritt stål 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Manometertilbehør / Trykknappventil for manometer Serie MPB01

