



Manometer-drukknopkraan Serie MPB01



Constructie	Manometer-drukknopkraan
Aansluiting	G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en drukknop messing vernikkeld resp. Roestvast staal 1.4571, Afdichtingen FKM
Functie	Drukmeting gebeurt alleen bij ingedrukte knop. Na het loslaten van de knop gebeurt de systeemscheiding automatisch. De manometer wordt in gesloten toestand ontlast
Medium	Vloeistoffen en gassen, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+80°C, met DVGW-goedkeuring voor brandbare gassen -20...+60°C
Bedrijfsdruk	25bar, met DVGW-goedkeuring voor brandbare gassen 4bar
Goedkeuringen	Uitvoering Messing vernikkeld met DVGW-goedkeuring voor brandbare gassen
Speciale uitvoeringen	olie- en vetvrij

Afmetingen



A	L1	L2	L3	L4	Materiaal	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	73	36,5	23	50	Messing vernikkeld	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Roestvast staal 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Manometertoebehoren / Manometer-drukknopkraan Serie MPB01

