



Robinet cu buton pentru manometru Serie MPB01



Tip constructiv	Robinet cu buton pentru manometru
Racordare	G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și buton de apăsare din alamă nichelată respectiv Oțel inoxidabil 1.4571, Garnituri de etanșare FKM
Funcție	Măsurarea presiunii are loc numai când butonul este apăsat. După eliberarea butonului, separarea sistemului are loc automat. Manometrul este depresurizat în stare închisă
Mediu	Lichide și gaze, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+80°C, cu aprobare DVGW pentru gaze inflamabile -20...+60°C
Presiune de lucru	25bar, cu aprobare DVGW pentru gaze inflamabile 4bar
Aprobări	Execuție Alamă nichelată cu aprobare DVGW pentru gaze inflamabile
Execuții speciale	fără ulei și grăsimi

Dimensiuni



A	L1	L2	L3	L4	Material	Greutate [kg]	Tip
G1/2"	73	36,5	23	50	Alamă nichelată	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Oțel inoxidabil 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Accesorii pentru manometru / Robinet cu buton pentru manometru serie MPB01

