


## Painemittarin sulkuventtiili Sarja MSV03, MSV04, MSV05




|                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Painemittarin sulkuventtiili                                                                                                                                                                                        |
| Liitäntä         | MSV03 G1/2" Tappi/Kiristysholkki tarkastustapilla M20x1,5<br>MSV04 G1/2" Tappi/kääntyvä muhvi, Mittalaitteen pidikkeen varsi tarkastustapilla M20x1,5<br>MSV05 G1/2" Tappi/Kiristysholkki, jossa koelaippa 60x25x10 |
| Materiaalit      | Runko Messinki, Teräs 1.0460 tai Ruostumaton teräs 1.4571, Tiivisteet katso taulukko, Käsipyörä muovi                                                                                                               |
| Aineväliaine     | Nesteet, kaasut ja höyryt, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja                                                                                                                                              |
| Aineen lämpötila | katso taulukko                                                                                                                                                                                                      |
| Käyttöpaine      | katso taulukko                                                                                                                                                                                                      |
| Käyttöohje       | Painemittarit on liitettävä tasotivisteillä DIN16258:n mukaisesti.                                                                                                                                                  |
| Erikoisversio    | Väliaineen lämpötilat enintään +250°C, MSV03 ja MSV05 DVGW-hyväksyntä pyynnöstä                                                                                                                                     |






| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. käyttöpain<br>[bar] | Materiaali               | Tiiviste  | Normi     | Aineen lämpötila<br>[°C] | Paino<br>[kg] | Tyyppi      |
|-------|----|-----|-----|----|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                       | Messinki                 | PTFE      | DIN16271A | -10...120                | 0,75          | MSV03-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                       | Teräs                    | Grafiitti | DIN16271A | -10...120                | 0,75          | MSV03-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                       | Ruostumaton teräs 1.4571 | PTFE      | DIN16271A | -20...200                | 0,75          | MSV03-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. käyttöpain<br>[bar] | Materiaali               | Tiiviste  | Normi     | Aineen lämpötila<br>[°C] | Paino<br>[kg] | Tyyppi      |
|-------|----|-----|-----|----|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                       | Messinki                 | PTFE      | DIN16271B | -10...120                | 0,65          | MSV04-12-B  |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                       | Teräs                    | Grafiitti | DIN16271B | -10...120                | 0,65          | MSV04-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                       | Ruostumaton teräs 1.4571 | PTFE      | DIN16271B | -20...200                | 0,65          | MSV04-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. käyttöpain<br>[bar] | Materiaali               | Tiiviste  | Normi    | Aineen lämpötila<br>[°C] | Paino<br>[kg] | Tyyppi      |
|-------|----|-----|-----|----|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------------------------|---------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                       | Messinki                 | PTFE      | DIN16271 | -10...120                | 0,73          | MSV05-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                       | Teräs                    | Grafiitti | DIN16271 | -10...120                | 0,73          | MSV05-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                       | Ruostumaton teräs 1.4571 | PTFE      | DIN16271 | -20...200                | 0,73          | MSV05-12-W  |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalinmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittarit / Painemittarin sulkuventtiili Sarja MSV03

Versio 7

138776 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

