


## Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου Σειρά MSV03, MSV04, MSV05




|                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής   | Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου                                                                                                                                                                                                                           |
| Σύνδεση            | MSV03 G1/2" Πείρος/Σφιγκτική μούφα με πείρο ελέγχου M20x1,5<br>MSV04 G1/2" Πείρος/περιστρεφόμενος σύνδεσμος με μούφα, Στέλεχος για στήριγμα οργάνων μέτρησης με πείρο δοκιμής M20x1,5<br>MSV05 G1/2" Πείρος/Σφιγκτική μούφα με φλάντζα δοκιμής 60x25x10 |
| Υλικά κατασκευής   | Περίβλημα Ορείχαλκος, Χάλυβας 1.0460 ή Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, Στεγανοποιήσεις βλέπε πίνακα, Χειροτροχός πλαστικός                                                                                                                                  |
| Μέσο               | Υγρά, αέρια και ατμοί, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά                                                                                                                                                                                    |
| Θερμοκρασία μέσου  | βλέπε πίνακα                                                                                                                                                                                                                                            |
| Πίεση λειτουργίας  | βλέπε πίνακα                                                                                                                                                                                                                                            |
| Σημείωση εφαρμογής | Τα μανόμετρα πρέπει να συνδέονται με επίπεδες στεγανοποιήσεις σύμφωνα με DIN16258.                                                                                                                                                                      |
| Ειδική εκτέλεση    | Θερμοκρασίες μέσου έως +250°C, MSV03 και MSV05 Έγκριση DVGW κατόπιν αιτήματος                                                                                                                                                                           |






| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | μέγ. πίεση λειτουργίας [bar] | Υλικό                      | Στεγανοποίηση | Πρότυπο   | Θερμοκρασία μέσου [°C] | Βάρος [kg] | Τύπος       |
|-------|----|-----|-----|----|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                          | Ορείχαλκος                 | PTFE          | DIN16271A | -10...120              | 0,75       | MSV03-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                          | Χάλυβας                    | Γραφίτης      | DIN16271A | -10...120              | 0,75       | MSV03-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                          | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 | PTFE          | DIN16271A | -20...200              | 0,75       | MSV03-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | μέγ. πίεση λειτουργίας [bar] | Υλικό                      | Στεγανοποίηση | Πρότυπο   | Θερμοκρασία μέσου [°C] | Βάρος [kg] | Τύπος       |
|-------|----|-----|-----|----|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                          | Ορείχαλκος                 | PTFE          | DIN16271B | -10...120              | 0,65       | MSV04-12-B  |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                          | Χάλυβας                    | Γραφίτης      | DIN16271B | -10...120              | 0,65       | MSV04-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                          | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 | PTFE          | DIN16271B | -20...200              | 0,65       | MSV04-12-W  |





| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | μέγ. πίεση λειτουργίας [bar] | Υλικό                      | Στεγανοποίηση | Πρότυπο  | Θερμοκρασία μέσου [°C] | Βάρος [kg] | Τύπος       |
|-------|----|-----|-----|----|------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                          | Ορείχαλκος                 | PTFE          | DIN16271 | -10...120              | 0,73       | MSV05-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                          | Χάλυβας                    | Γραφίτης      | DIN16271 | -10...120              | 0,73       | MSV05-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                          | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 | PTFE          | DIN16271 | -20...200              | 0,73       | MSV05-12-W  |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Αξεσουάρ μανόμετρου / Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου Σειρά MSV04

Έκδοση 7

138777 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

