


## Valvola di intercettazione per manometro Serie MSV03, MSV04, MSV05




|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Valvola di intercettazione per manometro                                                                                                                                                                                                                |
| Connessione            | MSV03 G1/2" Perno/Boccola di serraggio con perno di prova M20x1,5<br>MSV04 G1/2" Perno/manicotto orientabile, Stelo per supporto strumenti di misura con perno di prova M20x1,5<br>MSV05 G1/2" Perno/Boccola di serraggio con flangia di prova 60x25x10 |
| Materiali              | Corpo Ottone, Acciaio 1.0460 oppure Acciaio inox 1.4571, Guarnizioni vedi tabella, Volantino manuale in plastica                                                                                                                                        |
| Fluido                 | Liquidi, gas e vapori, che non aggrediscono i materiali utilizzati                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura del fluido | vedi tabella                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pressione di esercizio | vedi tabella                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nota applicativa       | I manometri devono essere collegati con guarnizioni piane secondo DIN16258.                                                                                                                                                                             |
| Versione speciale      | Temperature del fluido fino a +250°C, MSV03 e MSV05 Omologazione DVGW su richiesta                                                                                                                                                                      |






| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. pressione di esercizio [bar] | Materiale           | Guarnizione | Norma     | Temperatura del fluido [°C] | Peso [kg] | Tipo        |
|-------|----|-----|-----|----|-----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                               | Ottone              | PTFE        | DIN16271A | -10...120                   | 0,75      | MSV03-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                               | Acciaio             | Grafite     | DIN16271A | -10...120                   | 0,75      | MSV03-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                               | Acciaio inox 1.4571 | PTFE        | DIN16271A | -20...200                   | 0,75      | MSV03-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. pressione di esercizio [bar] | Materiale           | Guarnizione | Norma     | Temperatura del fluido [°C] | Peso [kg] | Tipo        |
|-------|----|-----|-----|----|-----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                               | Ottone              | PTFE        | DIN16271B | -10...120                   | 0,65      | MSV04-12-B  |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                               | Acciaio             | Grafite     | DIN16271B | -10...120                   | 0,65      | MSV04-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                               | Acciaio inox 1.4571 | PTFE        | DIN16271B | -20...200                   | 0,65      | MSV04-12-W  |





| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. pressione di esercizio [bar] | Materiale           | Guarnizione | Norma    | Temperatura del fluido [°C] | Peso [kg] | Tipo        |
|-------|----|-----|-----|----|-----------------------------------|---------------------|-------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                               | Ottone              | PTFE        | DIN16271 | -10...120                   | 0,73      | MSV05-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                               | Acciaio             | Grafite     | DIN16271 | -10...120                   | 0,73      | MSV05-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                               | Acciaio inox 1.4571 | PTFE        | DIN16271 | -20...200                   | 0,73      | MSV05-12-W  |

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Accessori per manometri](#) / [Valvola di intercettazione per manometro Serie MSV04](#)

Versione 7

138777 / Generato 2026/39 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Apri serie online

Pagina 3 / 3

