


Robinet d'arrêt pour manomètre Série MSV03, MSV04, MSV05




Type de construction	Robinet d'arrêt pour manomètre
Raccordement	MSV03 G1/2" Tourillon/Manchon de serrage avec téton de contrôle M20x1,5 MSV04 G1/2" Tourillon/manchon orientable, Tige pour support d'appareil de mesure avec téton de contrôle M20x1,5 MSV05 G1/2" Tourillon/Manchon de serrage avec bride d'essai 60x25x10
Matériaux	Corps Laiton, Acier 1.0460 ou Acier inoxydable 1.4571, Joints d'étanchéité voir tableau, Volant en plastique
Fluide	Liquides, gaz et vapeurs qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	voir tableau
Pression de service	voir tableau
Indication d'application	Les manomètres doivent être raccordés avec des joints plats selon DIN16258.
Version spéciale	Températures du fluide jusqu'à +250°C, MSV03 et MSV05 Homologation DVGW sur demande






A	ØF	L1	L2	S1	Pression de service max. [bar]	Matériau	Joint d'étanchéité	Norme	Température du fluide [°C]	Poids [kg]	Type
G1/2"	63	100	100	27	250	Laiton	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Acier	Graphite	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Acier inoxydable 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	Pression de service max. [bar]	Matériau	Joint d'étanchéité	Norme	Température du fluide [°C]	Poids [kg]	Type
G1/2"	63	125	100	27	250	Laiton	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	Acier	Graphite	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Acier inoxydable 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W





A	ØF	L1	L2	S1	Pression de service max. [bar]	Matériau	Joint d'étanchéité	Norme	Température du fluide [°C]	Poids [kg]	Type
G1/2"	63	100	100	27	250	Laiton	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Acier	Graphite	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Acier inoxydable 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Accessoires pour manomètres / Robinet d'arrêt pour manomètre Série MSV05

Version 7

138778 / Généré 2026/39 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 3 / 3

