


Valvola di intercettazione per manometro Serie MSV03, MSV04, MSV05




Tipo di costruzione	Valvola di intercettazione per manometro
Connessione	MSV03 G1/2" Perno/Boccola di serraggio con perno di prova M20x1,5 MSV04 G1/2" Perno/manicotto orientabile, Stelo per supporto strumenti di misura con perno di prova M20x1,5 MSV05 G1/2" Perno/Boccola di serraggio con flangia di prova 60x25x10
Materiali	Corpo Ottone, Acciaio 1.0460 oppure Acciaio inox 1.4571, Guarnizioni vedi tabella, Volantino manuale in plastica
Fluido	Liquidi, gas e vapori, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	vedi tabella
Pressione di esercizio	vedi tabella
Nota applicativa	I manometri devono essere collegati con guarnizioni piane secondo DIN16258.
Versione speciale	Temperature del fluido fino a +250°C, MSV03 e MSV05 Omologazione DVGW su richiesta






A	ØF	L1	L2	S1	max. pressione di esercizio [bar]	Materiale	Guarnizione	Norma	Temperatura del fluido [°C]	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	63	100	100	27	250	Ottone	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Acciaio	Grafite	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Acciaio inox 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	max. pressione di esercizio [bar]	Materiale	Guarnizione	Norma	Temperatura del fluido [°C]	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	63	125	100	27	250	Ottone	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	Acciaio	Grafite	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Acciaio inox 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W





A	ØF	L1	L2	S1	max. pressione di esercizio [bar]	Materiale	Guarnizione	Norma	Temperatura del fluido [°C]	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	63	100	100	27	250	Ottone	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Acciaio	Grafite	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Acciaio inox 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Accessori per manometri](#) / [Valvola di intercettazione per manometro Serie MSV05](#)

Versione 7

138778 / Generato 2026/39 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 3 / 3

