


Διμεταλλικό θερμόμετρο - υψηλής ποιότητας εκτέλεση



Τύπος κατασκευής	Διμεταλλικό θερμόμετρο με διμεταλλικό ελικοειδές στοιχείο μέτρησης
Σύνδεση	λείος, με κολάρο για προστατευτικό σωλήνα
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 63mm και 100mm
Υλικό	Περίβλημα και σωλήνας εμβάπτισης Ανοξείδωτος χάλυβας, Καντράν Αλουμίνιο, Δείκτης Αλουμίνιο, Θυρίδα επιθεώρησης Επίπεδο γυαλί οργάνων μέτρησης
Ακρίβεια	Κλάση 1,0 σύμφωνα με EN13190
Εύρος θερμοκρασίας	βλέπε πίνακας
μέγ. πίεση λειτουργίας	ανάλογα με το επιλεγμένο προστατευτικό σωλήνα
Πεδίο εφαρμογής	Συνεχής καταπόνηση Εύρος μέτρησης προσωρινά (μέγ. 24h) Εύρος ένδειξης
Εφαρμογή	Υγρά, αέρια και ατμοί, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Ειδικές εκδόσεις	Εύρος ένδειξης °F, °C/°F, άλλο περιοχές ένδειξης, άλλες Τύποι σύνδεσης
Σημείωση παραγγελίας	Προστατευτικός σωλήνας παρακαλώ επιλέξτε ξεχωριστά
Εξαρτήματα	Προστατευτικοί σωλήνες Σειρά SR

Διαστάσεις




Διάμετρος ØD	b ₁	b ₅	Ød	d ₆	Μήκος βυθιζόμενου στελέχους l ₁	Βάρος [περ. kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30



Διάμετρος [mm]	Εύρος ένδειξης [°C]	Εύρος μέτρησης [°C]	Μήκος βυθιζόμενου στελέχους	Τύπος
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Διάμετρος [mm]	Εύρος ένδειξης [°C]	Εύρος μέτρησης [°C]	Μήκος βυθιζόμενου στελέχους	Τύπος
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Προστατευτικοί σωλήνες SR0. ή αντίστοιχα SR1.



Σύνδεση Ε	Μήκος βυθιζόμενου στελέχους U ₁	μέγ. πίεση λειτουργίας	Υλικό	Στεγανοποιητικό χείλος ØD ₁	Προστατευτικός σωλήνας ØF ₁	SW	Τύπος
1/2"	63	6	Κράμα χαλκού	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Κράμα χαλκού	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Κράμα χαλκού	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	26	10	27	SR13



Προστατευτικοί σωλήνες SR2..



Μήκος βυθιζόμενου στελέχους	Μήκος εγκατάστασης U_1	μέγ. πίεση λειτουργίας	Υλικό	Συγκολλητός πείρος $\varnothing d_5$	Προστατευτικός σωλήνας $\varnothing F_1$	Τύπος
63	43	25	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	24	10	SR23

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Θερμόμετρο - Εξάρτημα / Προστατευτικός σωλήνας

