


Bimetallilämpömittari - korkealaatuinen rakenne



Rakenne	Bimetallilämpömittari bimetallikierukkamittauselementillä
Liitäntä	sileä, laipalla suojaputkea varten
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 100mm
Materiaali	Kotelo ja upotusholkki Ruostumaton teräs, kellotaulu Alumiini, Osoitin Alumiini, Tarkastusikkuna Mittarilasi, tasolasi
Tarkkuus	Luokka 1,0 EN13190:n mukaan
Lämpötila-alue	katso taulukko
maks. käyttöpainne	riippuen valitusta suojaputkesta
Käyttöalue	jatkuva kuormitus Mittausalue lyhytaikaisesti (maks. 24 h) Näyttöalue
Käyttökohde	Nesteet, kaasut ja höyryt, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Erikoismallit	Näyttöalue °F, °C/°F, muut näyttöalueet, muut liitäntätyypit
Tilausohje	Suojaputki valitse erikseen
Lisävarusteet	Suojaputket Sarja SR

Mitat




Halkaisija ØD	b ₁	b ₅	Ød	d ₆	Upotusholkin pituus l ₁	Paino [noin kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30



Halkaisija [mm]	Näyttöalue [°C]	Mittausalue [°C]	Upotusholkin pituus	Tyyppi
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Halkaisija [mm]	Näyttöalue [°C]	Mittausalue [°C]	Upotusholkin pituus	Tyyppi
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Suojaputket SR0. tai vastaavasti SR1.



Liitäntä E	Upotusholkin pituus U ₁	maks. käyttöpaine	Materiaali	Tiivistekaulus ØD ₁	Suojaputki ØF ₁	SW	Tyyppi
1/2"	63	6	Kupariseos	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Ruostumaton teräs 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Kupariseos	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Ruostumaton teräs 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Kupariseos	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Ruostumaton teräs 1.4571	26	10	27	SR13



Suojaputket SR2..



Upotusholkin pituus	Asennuspituus U ₁	maks. käyttöpaine	Materiaali	Hitsausnippa Ød ₅	Suojaputki ØF ₁	Tyyppi
63	43	25	Ruostumaton teräs 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Ruostumaton teräs 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Ruostumaton teräs 1.4571	24	10	SR23

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Lämpömittari – lisävarusteet / Suojaputki

Versio 7

138782 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

