


Thermomètre bimétallique - version de haute qualité



Type de construction	Thermomètre bimétallique avec élément de mesure à spirale bimétallique
Raccordement	lisse, avec collet pour tube de protection
Taille nominale	Diamètre 63mm et 100mm
Matériau	Boîtier et doigt de gant Acier inoxydable, Cadran Aluminium, Aiguille Aluminium, Voyant Verre plat pour instruments
Précision	Classe 1,0 selon EN13190
Plage de température	voir tableau
Pression de service max.	en fonction du tube de protection sélectionné
Domaine d'application	Charge continue Plage de mesure de courte durée (max. 24 h) Plage d'affichage
Application	Liquides, gaz et vapeurs qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Versions spéciales	Plage d'affichage °F, °C/°F, autres plages d'affichage, autres types de raccordement
Indication de commande	Tube de protection veuillez sélectionner séparément
Accessoires	Tubes de protection Série SR

Dimensions




Diamètre ØD	b ₁	b ₅	Ød	d ₆	Longueur de tige plongeante l ₁	Poids [env. kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30



Diamètre [mm]	Plage d'affichage [°C]	Plage de mesure [°C]	Longueur de tige plongeante	Type
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Diamètre [mm]	Plage d'affichage [°C]	Plage de mesure [°C]	Longueur de tige plongeante	Type
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Tubes de protection SR0. ou plutôt SR1.



Raccordement E	Longueur de tige plongeante U ₁	Pression de service max.	Matériau	Boureelet d'étanchéité ØD ₁	Tube de protection ØF ₁	SW	Type
1/2"	63	6	Alliage de cuivre	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Acier inoxydable 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Alliage de cuivre	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Acier inoxydable 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Alliage de cuivre	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Acier inoxydable 1.4571	26	10	27	SR13



Tubes de protection SR2..



Longueur de tige plongeante	Longueur de montage U ₁	Pression de service max.	Matériau	Embout à souder Ød ₅	Tube de protection ØF ₁	Type
63	43	25	Acier inoxydable 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Acier inoxydable 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Acier inoxydable 1.4571	24	10	SR23

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Thermomètre - Accessoires / Tube de protection