
Bimetalni termometar - visokokvalitetna izvedba



Izvedba	Bimetalni termometar s bimetalnom spiralom kao mjernim elementom
Priključak	glatko, s prirubnicom za zaštitnu cijev
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Materijal	Kućište i uronjena osovina Nehrđajući čelik, brojčanik Aluminij, Pokazivač Aluminij, Kontrolno staklo Instrumentno ravno staklo
Točnost	Klasa 1,0 prema EN13190
Raspon temperature	vidi tablicu
maks. radni tlak	ovisno o odabranoj zaštitnoj cijevi
Područje primjene	Trajno opterećenje Mjerno područje kratkotrajno (maks. 24h) Raspon prikaza
Primjena	Tekućine, plinovi i pare, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Posebne izvedbe	Raspon prikaza °F, °C/°F, ostalo rasponi prikaza, ostalo vrste priključaka
Napomena za narudžbu	Zaštitna cijev molimo odabrati zasebno
Pribor	Zaštitne cijevi Serija SR

Dimenzije




Promjer ØD	b_1	b_5	Ød	d_6	Duljina uronjenog dijela osovine l_1	Težina [cca. kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Promjer [mm]	Raspon prikaza [°C]	Mjerno područje [°C]	Duljina uronjenog dijela osovine	Tip
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Promjer [mm]	Raspon prikaza [°C]	Mjerno područje [°C]	Duljina uronjenog dijela osovine	Tip
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Zaštitne cijevi SR0. odnosno SR1.



Priključak E	Duljina uronjenog dijela osovine U_1	maks. radni tlak	Materijal	brtveni prsten ØD_1	Zaštitna cijev ØF_1	SW	Tip
1/2"	63	6	Bakrena legura	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Nehrđajući čelik 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Bakrena legura	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Nehrđajući čelik 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Bakrena legura	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Nehrđajući čelik 1.4571	26	10	27	SR13

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Zaštitne cijevi SR2..



Duljina uronjenog dijela osovine	Ugradbena duljina U_1	maks. radni tlak	Materijal	Zavarni čep $Ød_5$	Zaštitna cijev $ØF_1$	Tip
63	43	25	Nehrđajući čelik 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Nehrđajući čelik 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Nehrđajući čelik 1.4571	24	10	SR23

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.