


## Glycerinmanometer med rustfrit stålhus Serie MA041



|                      |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Rørfeder-manometer med glycerinfyldning, med bøjlefastgørelse og trekantet frontring iht. EN 837-1                                                                                        |
| Nominel størrelse    | Diameter 63mm og 100mm                                                                                                                                                                    |
| Nøjagtighed          | Klasse 1,6 iht. EN 837-1                                                                                                                                                                  |
| Medietemperatur      | maks. +60°C                                                                                                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur | -20...+60°C                                                                                                                                                                               |
| Temperaturpåvirkning | ±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C                                                                                                                |
| Kapslingsklasse      | IP65 i henhold til EN60529                                                                                                                                                                |
| Materiale            | Hus rustfrit stål<br>Tryktilslutning Messing<br>Måleelement og visermekanisme Kobberlegering<br>Frontring forkromet<br>Bøjlefastgørelse Galvaniseret stål<br>Inspektionsglas Polycarbonat |
| Anvendelsesområder   | Hvilebelastning: 3/4 x Skalaens slutværdi<br>Vekselbelastning: 2/3 x Skalaens slutværdi<br>kortvarigt: Skalaens slutværdi                                                                 |
| Anvendelse           | Til målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemidler, som ikke angriber kobberlegeringer.  |

### Dimensioner



| Diameter [mm] | Gevind G | B1 | B2 | D1  | D2  | E   | SW | Vægt [ca. kg] |
|---------------|----------|----|----|-----|-----|-----|----|---------------|
| 63            | 1/4"     | 29 | 58 | 68  | 61  | 5,8 | 14 | 0,25          |
| 100           | 1/2"     | 30 | 73 | 112 | 100 | 5,8 | 22 | 1,3           |



| Diameter<br>[mm] | Trykområde<br>[bar] | Type           |
|------------------|---------------------|----------------|
| 63               | -1/0                | MA041-63R-V    |
| 63               | 0-1                 | MA041-63R-1    |
| 63               | 0-1,6               | MA041-63R-1.6  |
| 63               | 0-2,5               | MA041-63R-2.5  |
| 63               | 0-4                 | MA041-63R-4    |
| 63               | 0-6                 | MA041-63R-6    |
| 63               | 0-10                | MA041-63R-10   |
| 63               | 0-16                | MA041-63R-16   |
| 63               | 0-25                | MA041-63R-25   |
| 63               | 0-40                | MA041-63R-40   |
| 63               | 0-60                | MA041-63R-60   |
| 63               | 0-100               | MA041-63R-100  |
| 63               | 0-160               | MA041-63R-160  |
| 63               | 0-250               | MA041-63R-250  |
| 63               | 0-400               | MA041-63R-400  |
| 63               | 0-600               | MA041-63R-600  |
| 63               | 0-1000              | MA041-63R-1000 |

| Diameter<br>[mm] | Trykområde<br>[bar] | Type           |
|------------------|---------------------|----------------|
| 100              | -1/0                | MA041-100R-V   |
| 100              | 0-1                 | MA041-100R-1   |
| 100              | 0-1,6               | MA041-100R-1.6 |
| 100              | 0-2,5               | MA041-100R-2.5 |
| 100              | 0-4                 | MA041-100R-4   |
| 100              | 0-6                 | MA041-100R-6   |
| 100              | 0-10                | MA041-100R-10  |
| 100              | 0-16                | MA041-100R-16  |
| 100              | 0-25                | MA041-100R-25  |
| 100              | 0-40                | MA041-100R-40  |
| 100              | 0-60                | MA041-100R-60  |
| 100              | 0-100               | MA041-100R-100 |
| 100              | 0-160               | MA041-100R-160 |
| 100              | 0-250               | MA041-100R-250 |
| 100              | 0-400               | MA041-100R-400 |
| 100              | 0-600               | MA041-100R-600 |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Manometer / Manometer - Glycerin - Monteringsfrontring / Glycerinmanometer

Version 6

138739 / Oprettet 2026/39 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

