


Glicerinski manometar s kućištem od nehrđajućeg čelika

Serijska MA041



Izvedba	Cijevni opružni manometar s glicerinskim punjenjem, s pričvršćenjem pomoću stezaljke i trokutastim prednjim prstenom prema EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6 prema EN 837-1
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište od nehrđajućeg čelika blank Priključak tlaka Mjed Mjerni element i kazaljasti mehanizam Bakrena legura Prednji prsten kromiran Pričvršćenje pomoću stezaljke Pocinčani čelik Kontrolno staklo Polikarbonat
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju: 3/4 x Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje: 2/3 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno: Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za mjerna mjesta s visokim dinamičkim tlačnim opterećenjima i vibracijama. Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju legure bakra.

Dimenzije



Promjer [mm]	Navoj G	B1	B2	D1	D2	E	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	14	0,25
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	22	1,3



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
63	-1/0	MA041-63R-V
63	0-1	MA041-63R-1
63	0-1,6	MA041-63R-1.6
63	0-2,5	MA041-63R-2.5
63	0-4	MA041-63R-4
63	0-6	MA041-63R-6
63	0-10	MA041-63R-10
63	0-16	MA041-63R-16
63	0-25	MA041-63R-25
63	0-40	MA041-63R-40
63	0-60	MA041-63R-60
63	0-100	MA041-63R-100
63	0-160	MA041-63R-160
63	0-250	MA041-63R-250
63	0-400	MA041-63R-400
63	0-600	MA041-63R-600
63	0-1000	MA041-63R-1000

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	-1/0	MA041-100R-V
100	0-1	MA041-100R-1
100	0-1,6	MA041-100R-1.6
100	0-2,5	MA041-100R-2.5
100	0-4	MA041-100R-4
100	0-6	MA041-100R-6
100	0-10	MA041-100R-10
100	0-16	MA041-100R-16
100	0-25	MA041-100R-25
100	0-40	MA041-100R-40
100	0-60	MA041-100R-60
100	0-100	MA041-100R-100
100	0-160	MA041-100R-160
100	0-250	MA041-100R-250
100	0-400	MA041-100R-400
100	0-600	MA041-100R-600

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / manometar / Manometar - Glicerin - Prednji prsten za ugradnju / Manometar s glicerinom

Verzija 6

138739 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

