



Handafsluiter 1/4" Type MBA01-14



Constructie	Handmatige afsluiterklep, 3/2-wegklep, afsluitbaar, met Ontluchting
Functie	voor het uitschakelen van de voedingsdruk en het ontluchten van de installatie
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Ontluchtingsaansluiting	G1/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 16 bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	willekeurig
Leveringsomvang	Ventiel, Hangslot, Geluïdsdemper


Afmetingen



Gewicht 0,15 kg



Doorstroombiagramma



Ingangsdruk = 10bar, Debiet bij normtoestand

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie FRL / Handafsluiter Serie MBA / [MBA01-14] Handafsluiter MBA01-14

Versie 7

138841 / Aangemaakt 2026/39 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

