



Manuell avstängningsventil 3/8"

Typ MBA01-38




Konstruktionstyp	Manuell Avstängningsventil, 3/2-vägs, låsbar, med avluftning
Funktion	för avstängning av matningstrycket och avluftning av anläggningen
Anslutning	G3/8" enligt ISO228/1
Avluftningsanslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5 bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	valfri
Leveransomfattning	Ventil, Hänglås, Ljuddämpare

Mått



Flödesdiagramm



Inloppstryck = 10bar, Flödes hastighet vid normalförhållanden

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie FRL / Manuell avstängningsventil Serie MBA / [MBA01-38] Manuell avstängningsventil MBA01-38

Version 7

138842 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

