



Startventil 1/4" Type AVP-14-APC



Konstruktionstype	Startventil, justerbar
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing CuZn40Pb2
Funktion	trykket på sekundærsiden opbygges langsomt indtil opnåelse af ca. 60% af indgangstrykket og kobler derefter igennem. Reaktionsiden for trykopbygningen kan indstilles.
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft
Medietemperatur	+5°C til +50°C
Omgivelsestemperatur	+5°C til +50°C
Indgangstryk	3 bar til 10 bar
Strømningsretning	er markeret med en pil


Dimensioner



Vægt 0,13 kg



Flowdiagram



Indgangstryk = 10bar, Flowhastighed i normaltilstand

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Startventil Serie AVP / [AVP-14-APC] Startventil AVP-14-APC

