

## Unidad de mantenimiento G1/2" y G3/4" Serie MU203



|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción     | Regulador de presión de membrana con escape secundario, Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática, Lubricador proporcional |
| Conexión                 | G1/2" y G3/4" según ISO228/1                                                                                                                                                                 |
| Materiales               | Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de aceite y condensado Policarbonato o Metal, Juntas de estanqueidad NBR, Botón POM                                                            |
| Función                  | Regulación de presión con filtración y enriquecimiento del aire comprimido con aceite                                                                                                        |
| Bloqueo                  | Ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio                                                                                                                            |
| Elemento filtrante       | 5µm                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de fijación         | Montaje en sistema de tuberías, Tuerca de cuello o Montaje en pared mediante escuadra de fijación                                                                                            |
| Posición de montaje      | vertical, Tornillo de purga abajo                                                                                                                                                            |
| Medio                    | Aire comprimido                                                                                                                                                                              |
| Recomendación de aceite  | HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35...85°C)                                                                                                                |
| Temperatura del medio    | con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)                                                                  |
| Temperatura ambiente     | con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C                                                                                                                      |
| Presión de entrada       | máximo 16bar, con válvula de purga automática 1,5...16bar                                                                                                                                    |
| Rangos de regulación     | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar bajo pedido)                                                                                                                              |
| Dirección de flujo       | está marcado mediante una flecha                                                                                                                                                             |
| Contenido del suministro | incluido manómetro                                                                                                                                                                           |

### Clave de pedido

|                  |      |                                                     |        |   |  |  |
|------------------|------|-----------------------------------------------------|--------|---|--|--|
|                  |      | MU203 - 12 - 0,5/3 - P - A                          |        |   |  |  |
|                  | 1/2" | 12                                                  |        |   |  |  |
| Conexión         | 3/4" | 34                                                  |        |   |  |  |
| Rango de presión |      | 0,1...3bar                                          | 0,1/3  |   |  |  |
|                  |      | 0,2...6bar                                          | 0,2/6  |   |  |  |
|                  |      | 0,5...10bar                                         | 0,5/10 |   |  |  |
|                  |      | 0,5...16bar                                         | 0,5/16 |   |  |  |
| Depósito         |      | Depósito de plástico (Dejar en blanco)              |        |   |  |  |
|                  |      | Depósito de plástico con cesta de protección        | P      |   |  |  |
|                  |      | Depósito metálico                                   | M      |   |  |  |
| Válvula de purga |      | válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco) |        |   |  |  |
|                  |      | válvula de purga automática                         |        | A |  |  |



