


Unidad de mantenimiento G1/2" y G3/4" Serie MU203



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario, Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática, Lubricador proporcional
Conexión	G1/2" y G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de aceite y condensado Policarbonato o Metal, Juntas de estanqueidad NBR, Botón POM
Función	Regulación de presión con filtración y enriquecimiento del aire comprimido con aceite
Bloqueo	Ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio
Elemento filtrante	5µm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Tuerca de cuello o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Medio	Aire comprimido
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35...85°C)
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	máximo 16bar, con válvula de purga automática 1,5...16bar
Rangos de regulación	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar bajo pedido)
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Contenido del suministro	incluido manómetro

Clave de pedido

		MU203 - 12 - 0,5/3 - P - A				
	1/2"	12				
Conexión	3/4"	34				
Rango de presión		0,1...3bar	0,1/3			
		0,2...6bar	0,2/6			
		0,5...10bar	0,5/10			
		0,5...16bar	0,5/16			
Depósito		Depósito de plástico (Dejar en blanco)				
		Depósito de plástico con cesta de protección	P			
		Depósito metálico	M			
Válvula de purga		válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)				
		válvula de purga automática		A		



