

## Filtro regolatore di pressione G1/8" Serie Modul FR03




|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, valvola di scarico semiautomatica |
| Connessione            | G1/8" secondo ISO228/1                                                                                                                                                |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM                                   |
| Funzione               | Regolazione della pressione secondaria                                                                                                                                |
| Bloccaggio             | Regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole per l'arresto in posizione                                                              |
| Elemento filtrante     | 5µm                                                                                                                                                                   |
| Tipo di fissaggio      | Installazione nel sistema di tubazioni, Dado di fissaggio per collo morsetto oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio                                   |
| Posizione di montaggio | verticale, Vite di scarico inferiore                                                                                                                                  |
| Fluido                 | Aria compressa                                                                                                                                                        |
| Temperatura del fluido | con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)                                        |
| Temperatura ambiente   | con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C                                                                                              |
| Pressione di ingresso  | massimo 16bar, con valvola di scarico automatica 1,5...16bar                                                                                                          |
| Campi di regolazione   | 0,1...3bar e 0,5...10bar (0,2...6bar e 0,5...16bar su richiesta)                                                                                                      |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                                                                                                       |
| Fornitura inclusa      | incluso manometro                                                                                                                                                     |

### Codice d'ordine

|                    |                                                    |                           |        |  |   |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------|--|---|--|
|                    |                                                    | FR03 - 18 - 0,1/3 - M - A |        |  |   |  |
| Connessione        | 1/8"                                               | 18                        |        |  |   |  |
| Campo di pressione | 0,1...3bar                                         |                           | 0,1/3  |  |   |  |
|                    | 0,2...6bar                                         |                           | 0,2/6  |  |   |  |
|                    | 0,5...10bar                                        |                           | 0,5/10 |  |   |  |
|                    | 0,5...16bar                                        |                           | 0,5/16 |  |   |  |
| Serbatoio          | Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)             |                           |        |  |   |  |
|                    | Serbatoio metallico                                |                           | M      |  |   |  |
| Valvola di scarico | valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto) |                           |        |  |   |  |
|                    | valvola di scarico automatica                      |                           |        |  | A |  |



Disegno quotato




valvola di scarico semiautomatica

valvola di scarico automatica

| Connessione | Portata a 6 bar*<br>[Nl/min] | max. Pressione di ingresso<br>[bar] | Campo di pressione<br>[bar] | Tipo             |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| G1/8"       | 950                          | 16                                  | 0,1...3                     | FR03-18-0,1/3    |
| G1/8"       | 950                          | 16                                  | 0,5...10                    | FR03-18-0,5/10   |
| G1/8"       | 950                          | 16                                  | 0,1...3                     | FR03-18-0,1/3-M  |
| G1/8"       | 950                          | 16                                  | 0,5...10                    | FR03-18-0,5/10-M |

\*Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione

Diagramma di portata per campo di regolazione 0,5...10bar



Accessori

| Denominazione                                | Tipo        |
|----------------------------------------------|-------------|
| Dado di fissaggio per collo morsetto M30x1,5 | MPN03-18/38 |
| Angolo di tenuta con dado a collare          | MMP03-18/38 |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Modul / Riduttore di pressione con filtro Serie Modul FR03 / [FR03-18-0,5/10] Riduttore di pressione con filtro FR03-18-0,5/10