



Presisjonstrykkregulator G1/4" Serie Modul RE03-PR



Konstruksjonstype	Presisjonsmembrantrykkregulator med sekundærutlufting og Eget luftforbruk på 2,6NI/min
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR, Fjærhette POM
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Låsing	Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6 og 0,5...10bar
Nøyaktighet	50mbar
Strømningsretning	er markert med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer



Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10 bar, Hysteresese



Betegnelse	Type
Halsmutter M30x1,5	MPN03-18/38
Holdevinkel med mutter M30x1,5	MMP03-18/38

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Presisjonstrykkregulator Serie Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,1/3-MA-PR]
 Presisjonstrykkregulator RE03-14VH-0,1/3-MA-PR

