


Filtru G1" Serie Modul FI03




Tip constructiv	Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, supapă de purjare semiautomată
Racordare	G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Aluminiiu, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnitură de etanșare NBR
Funcție	Filtrarea aerului comprimat
Element filtrant	5μm
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar respectiv 1,5...20bar tare tabel, cu supapă de purjare automată 1,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată

Cheie de tipizare

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Racordare	G1"		10					
Debit de curgere	debit mare de curgere			H				
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)							
	Recipient din plastic cu coș de protecție				P			
	Rezervor metalic				M			
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)							
	supapă de purjare automată					A		




Desen dimensional



Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	max. presiune de intrare [bar]	Tip
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar

Diagramă de debit



Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere (complet)	MMB03-34VH/10H

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate