


Filtertrykreduktionsventil Serie FR09



Konstruktionstype	Filtertrykreduktionsventil med sekundær udluftning, Filterelement Rustfrit stål, uden inspektionsglas, Tømning via lukkeskrue
Funktion	Regulering af sekundærtrykket og filtrering af tryklufte
Filterindsats	50µm
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og beholder Rustfrit stål 1.4404, Tætninger HNBR
Medium	Trykluft, andre medier på forespørgsel
Monteringstype	Installation i rørsystem, Installation i rørsystem, Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Medietemperatur	0...+100°C (med tilsvarende behandlet trykluft -40...+100°C)
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Indgangstryk	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Reguleringsområder	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Leveringsomfang	inklusive manometer i rustfrit stål
Specialudførelse	Tætninger EPDM, FKM, Silikone Medietemperatur -60...+230°C Filterindsats 5µm, 25µm Reguleringsområde 2,5...25/ 5...50bar





Version 7

139244 / Oprettet 2026/39 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

