


Suodatinpaineensäädin Sarja FR09



Rakenne	Suodatinpaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatinelementti Ruostumaton teräs, ilman tarkastuslasia, Tyhjennys sulkutulpalla
Toiminto	Toisiopaineen säätö ja paineilman suodatus
Suodatinelementti	50µm
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Kotelo ja säiliö Ruostumaton teräs 1.4404, Tiivisteet HNBR
Aineväliaine	Paineilma, muut aineet pyynnöstä
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Asennus putkistojärjestelmään, Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Aineen lämpötila	0...+100°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -40...+100°C)
Ympäristön lämpötila	-40...+60°C
Syöttöpaine	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Säätöalueet	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Toimitussisältö	sisältäen ruostumattomasta teräksestä valmistettu painemittari
Erikoisversio	Tiivisteet EPDM, FKM, Silikoni Aineen lämpötila -60...+230°C Suodatinelementti 5µm, 25µm Säätöalue 2,5...25/ 5...50bar



