



Vedligeholdelsesenhed G1/4" og G1/2" Serie C3



Konstruktionstype	Filtertrykreduktionsventil med sekundær udluftning, Filterelement i rustfrit stål, Smøreapparat med manuel indstilling af dråbemængden, Aftapningsprop til tømning
Tilslutning	G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404, Olie- og kondensatbeholder Rustfrit stål 1.4404 Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Filterindsats	50 µm
Monteringstype	Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0-50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Medietemperatur	0 til +60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -20 til +60°C)
Omgivelsestemperatur	-20 til +60°C
Indgangstryk	1 til maks. 50 bar
Reguleringsområder	1 til 15 bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive manometer i rustfrit stål
Specialudførelser	Tætninger af FKM eller EPDM til væsker og gasser Aftapning via manuel aftapning (maks. 30 bar) eller automatisk aftapningsventil (maks. 16 bar)





Måltegning, Karakteristiske værdier



Tilslutning	A	B	C
G1/4"	140	253	130
G1/2"	175	260	132

Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar [Nl/min]	maks. indgangstryk p1 [bar]	Trykområde [bar]	Type
G1/4"	850	50	1 til 15	C3002-02D
G1/2"	2300	50	1 til 15	C3002-04D

Tilbehør



Betegnelse	Type
Holdevinkel til G1/4"	SAR-R3027
Holdevinkel til G1/2"	SAR-R3121

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie 3000 / Vedligeholdelsesenhed Serie C3002

Version 6

139248 / Oprettet 2026/39 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

