

# Λιπαντήρας προσθήκης για Πνευματικά εργαλεία Σειρά LU100






| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Νεφελολιπαντήρας, για την τοποθέτηση σε κρουστικά πνευματικά εργαλεία πεπιεσμένου αέρα με παλμικό ρυθμό λειτουργίας, Δοσομέτρηση λαδιού ρυθμιζόμενο, Αναρρόφηση λαδιού απέναντι από τη βίδα πλήρωσης |
| Σύνδεση | G1/4" και G3/8" σύμφωνα με ISO228/1 |
| Υλικά κατασκευής | Περίβλημα Αλουμίνιο, Δοχείο λαδιού και Οπτικό γυαλί ελέγχου Πολυανθρακικό, Στεγανοποιήσεις NBR |
| Δοσομέτρηση λαδιού | Εργοστασιακή ρύθμιση περ. 0,4cm $^3$ ανά 100 κύκλους εργασίας |
| Τύπος στερέωσης | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων |
| Θέση εγκατάστασης | Αναρρόφηση λαδιού στο χαμηλότερο σημείο |
| Μέσο | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας |
| Σύσταση λαδιού | HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C), Πλαστικά δοχεία λαδιού προσβάλλονται από πρόσθετα λαδιού, αντιψυκτικά ή συνθετικά έλαια |
| Θερμοκρασία μέσου | 0...+50°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20 έως +60°C) |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 0...+50°C |
| Εύρος πίεσης λειτουργίας | 4...10bar |
| Κατεύθυνση ροής | οποιοδήποτε |

## Διαστάσεις




P = Αναρρόφηση λαδιού

| Σύνδεση W | Ονομαστική διάμετρος DN[mm] | A | B | C | μέγ. πίεση λειτουργίας [bar] | ωφέλιμος όγκος δοχείου [cm $^3$ ] | Βάρος [περ. g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 8 | 33 | 67 | 22 | 10 | 12 | 90 | LU100-14 |
| G3/8" | 8 | 33 | 60 | 22 | 10 | 12 | 87 | LU100-38 |

## Εξαρτήματα

| Ονομασία | Τύπος |
|---|---|
| Πνευματικό λάδι Εύρος θερμοκρασίας 0...+50°C | HP32A |
| Πνευματικό λάδι Εύρος θερμοκρασίας -35...+85°C | NR32 |

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά


© STASTO Automation KG