
Partnership. With Guarantee.


Oljnik za vgradnjo za Pnevmatska orodja Serija LU100





Konstrukcija	Oljni megličar, za montažo na udarna pnevmatska orodja s pulznim delovnim ritmom, Doziranje olja nastavljivo, Sesanje olja nasproti polnilnemu vijaku
Priključek	G1/4" in G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Aluminij, Oljni rezervoar in kontrolno steklo Polikarbonat, Tesnila NBR
Doziranje olja	tovarniška nastavitev pribl. 0,4cm ^{3} na 100 delovnih ciklov
Način pritrditve	Vgradnja v cevovodni sistem
Položaj vgradnje	Sesanje olja na najnižji točki
Medij	filtriran stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C), Plastične oljne posode napadajo oljni dodatki, sredstva proti zmrzovanju ali sintetična olja
Temperatura medija	0...+50°C, (z ustrezno pripravljeno stisnjenim zrakom -20 do +60°C)
Temperatura okolice	0...+50°C
Delovno tlačno območje	4...10bar
Smer pretoka	poljubno

Dimenzije



P = Sesanje olja

Priključek W	Nazivni premer DN[mm]	A	B	C	maks. obratovalni tlak [bar]	uporabna prostornina posode [cm ^{3}]	Teža [pribl. g]	Tip
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
pnevmatsko olje Temperaturno območje 0...+50°C	HP32A
pnevmatsko olje Temperaturno območje -35...+85°C	NR32

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 8
139276 / Ustvarjeno 2026/41 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.