

Bobina magnética Serie GDV/GDH



Revestimiento	Termoplástico
Conexión eléctrica	Toma de aparato según EN175301-803-Forma A , Ancho del conector 32mm (véase la ficha técnica correspondiente)
Tensión estándar	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Tensiones especiales	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, otros a petición
Fluctuación de tensión admisible	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Ciclo de trabajo	100% (Funcionamiento continuo)
Temperatura ambiente	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Clase de aislamiento	H
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de aparato montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y el agua proyectada)

Datos técnicos

	Tensión	Consumo de potencia a 20°C	Tipo
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Electroválvulas para líquidos y gases / Bobinas magnéticas y conectores hembra de equipo / Bobina magnética Tipo GDV/GDH

