

Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit Sarja 3861



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, Miniversio
Liitäntä	G1/4"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N kromattu, Pallo messinki CW614N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste NBR
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+90°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko
Käyttötoiminto	90° kääntämällä ruuvimeisselillä



Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	P	Kv-arvo [m^3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	6	10	21	13,8	8	8	41	8	4,3	0,08	3861-1/8"
G1/4"	8	10	21	13,8	10	10	41	8	4,3	0,08	3861-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	10	41	8	2,7	0,07	3861-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	11	46	10	5,4	0,12	3861-1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG