Partnership. With Guarantee.

# Hogedrukkogelkranen van staal verzinkt
# Serie BA233





| | |
|---|---|
| Constructie | Doorlaatkraan met zwevende kogel |
| Bediening | door 90°-draaiing van de handhendel |
| Aansluiting | G1/8"... G11/2"volgens ISO228/1 resp. 6L...42L en 8S...38S naartoe EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Materialen | Behuizing staal verzinkt, Kogel staal, Kogelafdichting POM, Spindelafdichting NBR, Handhendel zinkspuitgietwerk |
| Toepassingsgebied | Vloeistoffen van groep 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten. |
| Mediumtemperatuur | -20...+100°C |
| Bedrijfsdruk | tot tot de nominale druk PN, zie tabellen |
| Bevestigingswijze | Inbouw in star leidingsysteem |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Speciale uitvoeringen | Afdichtingen van PTFE, PEEK, ATEX op aanvraag |
| Toebehoren | Afsluitinrichting en Eindschakelaar op aanvraag |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG




| D | Nominale diameter DN[mm] | PN [bar] | B | H | h | Hg | i | L | R | SW1 | Gewicht [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 5 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 10 | 69 | 115 | 9 | 0,41 | BA233-18-L |
| G1/4" | 6 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 14 | 69 | 115 | 9 | 0,40 | BA233-14-L |
| G3/8" | 10 | 500 | 32 | 38 | 17,5 | 86 | 14 | 72 | 115 | 9 | 0,54 | BA233-38-L |
| G1/2" | 13 | 500 | 35 | 40 | 19 | 89 | 16,3 | 83 | 115 | 9 | 0,65 | BA233-12-L |
| G3/4" | 20 | 420 | 49 | 57 | 24,5 | 79 | 18 | 95 | 200 | 14 | 1,50 | BA233-34-L |
| G1" | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 20 | 113 | 200 | 14 | 2,20 | BA233-10-L |
| G11/4" | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 22 | 120 | 200 | 14 | 2,30 | BA233-114-L |
| G11/2" | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 24 | 130 | 200 | 14 | 2,60 | BA233-112-L |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG




| D | Nominale diameter DN[mm] | PN [bar] | B | H | h | Hg | i | L | R | RA | SW1 | Gewicht [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 5 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 67 | 115 | 6 | 9 | 0,36 | BA233-6L-L |
| M14x1,5 | 6 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 67 | 115 | 8 | 9 | 0,37 | BA233-8L-L |
| M16x1,5 | 8 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 74 | 115 | 10 | 9 | 0,38 | BA233-10L-L |
| M18x1,5 | 10 | 500 | 32 | 38 | 17,5 | 86 | 7 | 74 | 115 | 12 | 9 | 0,50 | BA233-12L-L |
| M22x1,5 | 13 | 500 | 35 | 40 | 19 | 89 | 7 | 82 | 115 | 15 | 9 | 0,61 | BA233-15L-L |
| M26x1,5 | 13 | 500 | 35 | 40 | 19 | 89 | 7,5 | 82 | 115 | 18 | 9 | 0,60 | BA233-18L-L |
| M26x1,5 | 15 | 420 | 38 | 46 | 19 | 106 | 7,5 | 82 | 160 | 18 | 12 | 0,75 | BA233-18L-L-01 |
| M30x2 | 20 | 420 | 49 | 57 | 24,5 | 79 | 7,5 | 101 | 200 | 22 | 14 | 1,49 | BA233-22L-L |
| M36x2 | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 7,5 | 108 | 200 | 28 | 14 | 2,0 | BA233-28L-L |
| M45x2 | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 10,5 | 112 | 200 | 35 | 14 | 2,12 | BA233-35L-L |
| M52x2 | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 11 | 112 | 200 | 42 | 14 | 2,27 | BA233-42L-L |

| D | Nominale diameter DN[mm] | PN [bar] | B | H | h | Hg | i | L | R | RA | SW1 | Gewicht [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16x1,5 | 5 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 73 | 115 | 8 | 9 | 0,38 | BA233-8S-L |
| M18x1,5 | 6 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7,5 | 73 | 115 | 10 | 9 | 0,39 | BA233-10S-L |
| M20x1,5 | 8 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7,5 | 76 | 115 | 12 | 9 | 0,39 | BA233-12S-L |
| M22x1,5 | 10 | 500 | 32 | 38 | 17,5 | 86 | 8 | 80 | 115 | 14 | 9 | 0,50 | BA233-14S-L |
| M24x1,5 | 13 | 500 | 35 | 40 | 19 | 89 | 8,5 | 86 | 115 | 16 | 9 | 0,60 | BA233-16S-L |
| M30x2 | 13 | 500 | 35 | 40 | 19 | 89 | 10,5 | 90 | 115 | 20 | 9 | 0,60 | BA233-20S-L |
| M30x2 | 15 | 420 | 39 | 46 | 19 | 106 | 10,5 | 90 | 160 | 20 | 12 | 0,80 | BA233-20S-L-01 |
| M36x2 | 20 | 420 | 49 | 57 | 24,5 | 79 | 12 | 109 | 200 | 25 | 14 | 1,55 | BA233-25S-L |
| M42x2 | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 13,5 | 120 | 200 | 30 | 14 | 2,10 | BA233-30S-L |
| M52x2 | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 16 | 124 | 200 | 38 | 14 | 2,30 | BA233-38S-L |

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG