

Čelični kuglasti ventili s električnim pogonom, Zavarljivi završeci Serija 8E032



Izvedba	Kuglasti ventil s Elektromotor s reduktorom, dodatno ručno upravljanje, Grijač pogona i Nadzor momenta zatezanja
Priključak	Zavarljivi završeci DN10...DN100
Materijali Standardna izvedba	Pogon: Kućište polimer PA6 odnosno PA66 Kuglasti ventil: Kućište čelik, Kugla od nehrđajućeg čelika 1.4301, Kuglasto brtvljenje PTFE ojačano staklenim vlaknima, Brtva vretena PTFE/FKM
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale. Za primjene pare preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavin.
Temperatura medija	-20...+160°C
Temperatura okoline	-20...+55°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Radni tlak prema tablici i dijagramu tlak–temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno, osim viseći prema dolje

Električni podaci:


Vrsta napona	Izmjenični i istosmjerni napon
Standardni napon	vidi tablicu "Električni podaci"
Dopušteno odstupanje napona	± 10%
Električni Priključak	preko kabela uvodnica PG11
Isključenje u krajnjim položajima	preko ugrađeni granični prekidači
Radni ciklus	VB015 50% ED VB030, VB060, VB110 i VB190 75% ED, međutim maks. 100 preklapanja na dan
Stupanj zaštite	VB015 IP65 odnosno sve ostale veličine IP67 prema EN 60529 pri propisno montiranom kabelskom uvodu (zaštita od prodora prašine i prskajuće vode)
Specijalna izvedba	Baterijski paket za sigurnosni položaj, Regulator položaja
Napomena za narudžbu	Molimo navedite pri narudžbi dodatno radni medij, radni tlak i radnu temperaturu.
Napomena za primjenu	Navedene vrijednosti tlaka i temperature maksimalne su vrijednosti za normalne uvjete, za medije s podmazujućim svojstvima ili medije koji ne odmašćuju. Posebno odmašćujući mediji smanjuju navedene vrijednosti i povećavaju potreban okretni moment. Za ove posebne slučajeve preporučujemo prethodni upit.



Ključ za naručivanje

8E032 001 - 3/8"			
	12V/50-60Hz/12VDC	001	
	24V/50-60Hz/24VDC	002	
Napon	100-240V/50-60Hz	004	
Priključak	DN10		3/8"
	DN15		1/2"
	DN20		3/4"
	DN25		1"
	DN32		1 1/4"
	DN40		1 1/2"
	DN50		2"
	DN65		2 1/2"
	DN80		3"
	DN100		4"

Dimenzije



Nazivni promjer A DN[mm]	maks. radni tlak [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	KV-vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip pogona	Tip
10	64	205	188	123	164	43	121	57	33	6	1,68	VB015	8E032...-3/8"
15	64	211	192	123	164	43	121	65	38	16,3	1,8	VB015	8E032...-1/2"
20	40	252	229	123	164	43	121	76	47	29,5	2,0	VB015	8E032...-3/4"
25	40	309	280	157	191	61	130	92	58	43	3,4	VB030	8E032...-1"
32	25	317	283	157	191	61	130	107	67	89	3,8	VB030	8E032...-1 1/4"
40	25	368	330	185	215	68	147	116	76	230	5,4	VB060	8E032...-1 1/2"
50	25	382	337	185	215	68	147	136	90	265	6,5	VB060	8E032...-2"
65	16	434	367	211	237	84	153	154	134	540	13,05	VB110	8E032...-2 1/2"
80	16	459	379	211	237	84	153	180	161	873	17,7	VB110	8E032...-3"
100	16	510	415	211	237	84	153	217	190	1390	26,4	VB190	8E032...-4"

Točnije dimenzije za kuglaste ventile pronađite u našem tehničkom listu za ručni kuglasti ventil 714000.

Verzija 6

138031 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online


Stranica 2 / 5



Električni podaci

Tip	Napon	Potrošnja struje [A]	Nazivni moment [Nm]	Radni ciklus (S3)	Vrijeme preklapanja [Sek.]
VB015 -L-12	12V/50-60Hz/12VDC	1,2	15	AC 50% / DC 75%	10
VB015-L-24	24V/50-60Hz/24VDC	0,6	15	AC 50% / DC 75%	10
VB015-H	100-240V/50-60Hz	0,3-0,19	15	75%	10
VB030-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 2,2 / DC 1,8	30	50%	8
VB030-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1,0 / DC 0,7	30	75%	8
VB030-H	100-240V/50-60Hz	0,4-0,2	30	75%	8
VB060-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 3,8 / DC 2,85	60	50%	9
VB060-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1,8 / DC 1,2	60	75%	9
VB060-H	100-240V/50-60Hz	0,6-0,3	60	75%	9
VB110-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 2,2 / DC 1,8	110	50%	27
VB110-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1 / DC 0,7	110	75%	27
VB110-H	100-240V/50-60Hz	0,4-0,2	110	75%	27
VB190-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 3,8 / DC 2,85	190	50%	27
VB190-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1,8 / DC 1,2	190	75%	27
VB190-H	100-240V/50-60Hz	0,6-0,3	190	75%	27

Električni priključak VB015



Pozicija	Opis	Napomena
H	Grijač	Standardno
L	Ograničivač momenta	Standardno
MC	Povratne informacije krajnjih položaja UKLJUČENO	Standardno maks. 1A/240VAC-1A/30VDC
MO	Povratne informacije krajnjih položaja ZATVORENO	Standardno maks. 1A/240VAC-1A/30VDC
MCL	Priključak	Pogon ZATVORENO
MOP	Priključak	Pogon OTVORENO




Električni priključak VB030-VB190




Pozicija	Opis	Napomena
C1	Baterijski paket za sigurnosni položaj	opcionalno dostupno
R1	Potenciometar 5 K Ω /1W	opcionalno dostupno
S1	Povratne informacije krajnjih položaja ZATVORENO	Standardno maks. 2A/250VAC-2A/30VDC
S2	Povratne informacije krajnjih položaja UKLJUČENO	Standardno maks. 2A/250VAC-2A/30VDC
S3	Poruka o grešci	Standardno maks. 1A/120VAC-2A/24VDC
X:F:1	Priključna stezaljka	Pogon ZATVORENO
X:F:2	Priključna stezaljka	
X:F:3	Priključna stezaljka	Pogon OTVORENO

Upravljanje u 2 točke ili Upravljanje u 3 točke promjenom električnog priključka VB030-VB190


Upravljanje u 3 točke



Upravljanje u 2 točke



Dijagram tlak-temperatura



Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – automatski / Kuglasti ventili - električni / Kuglasti ventil s električnim pogonom Serija 8E032

