

Sulkuventtiili punametallista Sarja C81L



Rakenne	Sulkuventtiili linjassa suoravirtausmalli jossa tiivistepesän pakkaus, nouseva karanspindel
Käyttötoiminto	käsipyörällä alumiinista
Liitäntä	G1/2" ...G2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Punametalli, Kara messinki CW614N, Kara tiiviste Grafiitti, Käsipyörä alumiini, Istukkatiiviste PTFE
Aineen lämpötila	-10...+170°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Käyttöpaine	Nimellispaine paine-lämpötilataulukon mukaan
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	Kaasut ja nesteet taulukon "Fluidiryhmät" mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja

Paine-lämpötilataulukko bar-yksiköissä

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


Välivaihe suurimpien käyttöpaineiden arvot voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla lähimpien alemman ja ylemmän lämpötila-arvojen välillä.

Painelaitedirektiivin mukaiset sallitut fluidiryhmät 2014/68/EU

Anschluss	Kaasut Ryhmä 1	Kaasut Ryhmä 2	Nesteet Ryhmä 1	Nesteet Ryhmä 2
G1/2" ...G2"	-	X	X	X



Mitat



Liitäntä D	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar] enintään 100°C	B	H*	L	SW	T	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Korkeus avoimessa tilassa

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset / Sulkuporttiventtiilit ja -venttiilit / Sulkuventtiili Sarja C81L