

Afsluitventiel van roodbrons Serie C81L



Constructie	Afsluitventiel in doorvoeruitvoering met stopbuspakking, stijgende spindel
Bediening	met handwiel van aluminium
Aansluiting	G1/2" ...G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Roodbrons, Spindel messing CW614N, Spindelafdichting Grafiet, Handwiel aluminium, Zittingafdichting PTFE
Mediumtemperatuur	-10...+170°C
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens druk-temperatuurtabel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen volgens tabel "Fluidgroepen", die de gebruikte materialen niet aantasten

Druk-temperatuurtabel in bar

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


Tussenwaarden van de maximale bedrijfsdrukken mogen door lineaire interpolatie tussen de dichtstbijzijnde lagere en hogere temperatuurwaarden worden berekend.

Toegestane vloeistofgroepen volgens de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU

Anschluss	Gassen Groep 1	Gassen Groep 2	Vloeistoffen Groep 1	Vloeistoffen Groep 2
G1/2" ...G2"	-	X	X	X



Afmetingen



Aansluiting D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar] tot en met 100°C	B	H*	L	SW	T	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Hoogte in open toestand

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig / Afsluiters en -kleppen / Afsluitklep Serie C81L