

Supapă de închidere din bronz roșu Serie C81L



Tip constructiv	Ventil de închidere în execuție cu trecere directă cu garnitură de etanșare tip presgarnitură, ascendent tijă filetată
Aționare	prin roată de mână din aluminiu
Racordare	G1/2" ... G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Bronz roșu, Ax din alamă CW614N, Garnitură de etanșare a tijei filetate Grafit, Roată de mână din aluminiu, Garnitură de etanșare a scaunului supapei PTFE
Temperatura mediului	-10...+170°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului presiune-temperatură
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide conform tabelului „Grupe de fluide”, care nu atacă materialele utilizate

Tabel presiune-temperatur în bar

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


Valorile intermediare ale presiunilor maxime de funcționare pot fi calculate prin interpolare liniară între valorile de temperatură imediat inferioare și superioare cele mai apropiate..

Grupe de fluide admise conform Directiva privind echipamentele sub presiune 2014/68/EU

Anschluss	Gaze Grupă 1	Gaze Grupă 2	Fluide Grupă 1	Fluide Grupă 2
G1/2" ... G2"	-	X	X	X



Dimensiuni



Racordare D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar] până la 100°C	B	H*	L	SW	T	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Înălțime în stare deschisă

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Supape, supape fluturi și supape de poartă - manual / Robinete cu poartă și supape de închidere / Supapă de închidere serie C81L

