

Zaporni ventil od sivog lijeva Serija GL119



Izvedba	Zaporni ventil u ravnoj izvedbi s stražnjom brtvom i Brtvena pletenica za žljezdu, metalni brtveni, rastuće vreteno, Obojeno kućište RAL5013, Premazivanje 40µm
Aktiviranje	ručni kotač od čelik
Priključak	Prirubnice DN15...DN250 prema EN1092-2 PN16
Ugradbena duljina	odgovarajuće DIN EN558-1R1
Materijali	Kućište Sivi ljev EN-JL1040, Sjedište, Stožac i Vreteno Nehrđajući čelik 1.4021, Ručni kotač Čelik, Pakiranje Grafit
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+300°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici tlak–temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	ATEX na upit
Posebne izvedbe	Regulacijski konusni ventil, Stožac s mekim brtvljenjem

Tablica tlak-temperatura u barima

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti..



