

Nåleventil af stål Serie




Tilslutning	G1/8"....G2" iht. ISO228/1
Aktivering	ved hjælp af håndhjul
Materialer	Hus og spindel Stål forzinket, Spindeltætning Grafit G1/8"....G3/4": Håndhjul Polyamid G1"....G2": Håndhjul Stålblade
Anvendelsesområde	Væsker og gasser, som ikke angriber materialerne
Medietemperatur	-20...+350°C
Driftstryk	0 til Nominelt tryk iht. tabel, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Monteringsposition	vilkårlig
Monteringstype	Montering i stift rørsystem

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-20...+50°C	+100°C	+200°C	+300°C	+350°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	85%	63%	40%	28%





A	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/8"	4	400	50	45	72	11	25	0,33	0,32	110ST-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,30	110ST-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,31	110ST-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110ST-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,68	110ST-3/4"
G1"	12	200	90	100	110	21	45	2,2	1,55	110ST-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,70	110ST-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,10	110ST-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,70	110ST-2"

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og skydeventiler – manuelle / Afspærringsskydeventiler og -ventiler / Nåleventil Serie 110St

