

Teräksinen neulaventtiili Sarja




Liitântä	G1/8" ... G2" ISO228/1:n mukaan
Käyttötoiminto	käsipyörällä
Materiaalit	Runko ja kara teräs sinkitty, Karan tiiviste Grafiitti G1/8" ... G3/4": Käsipyörä Polyamidi G1" ... G2": Käsipyörä Teräslevy
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+350°C
Käyttöpaine	0 enintään Nimellispaine taulukon mukaan, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Asennusasento	mielivaltainen
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-20...+50°C	+100°C	+200°C	+300°C	+350°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	85%	63%	40%	28%





A	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	4	400	50	45	72	11	25	0,33	0,32	110ST-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,30	110ST-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,31	110ST-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110ST-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,68	110ST-3/4"
G1"	12	200	90	100	110	21	45	2,2	1,55	110ST-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,70	110ST-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,10	110ST-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,70	110ST-2"

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset / Sulkuporttiventtiilit ja -venttiilit / Neulaventtiili Sarja 110St

Versio 6

138048 / Luotu 2026/37 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

