

Valvola a spillo in acciaio Serie




Connessione	G1/8" ...G2" secondo ISO228/1
Azionamento	mediante volantino manuale
Materiali	Corpo e stelo Acciaio zincato, Tenuta stelo Grafite G1/8" ...G3/4": Volantino manuale Poliammide G1" ...G2": Volantino manuale Lamiera d'acciaio
Campo di impiego	Liquidi e gas che non aggrediscono i materiali
Temperatura del fluido	-20...+350°C
Pressione di esercizio	0 fino a Pressione nominale secondo tabella, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Posizione di montaggio	a piacere
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-20...+50°C	+100°C	+200°C	+300°C	+350°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	85%	63%	40%	28%





A	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/8"	4	400	50	45	72	11	25	0,33	0,32	110ST-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,30	110ST-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,31	110ST-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110ST-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,68	110ST-3/4"
G1"	12	200	90	100	110	21	45	2,2	1,55	110ST-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,70	110ST-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,10	110ST-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,70	110ST-2"

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Valvole industriali](#) / [Valvole, serrande e saracinesche - manuali](#) / [Saracinesche e valvole di intercettazione](#) / [Valvola a spillo Serie 110St](#)

