

Válvula de aguja de acero inoxidable Serie 110VA




Conexión	G1/8"...G2" según ISO228/1
Accionamiento	mediante volante de mano
Materiales	Cuerpo y husillo acero inoxidable 1.4571, Junta del husillo PTFE G1/8" - G3/4": Volante de mano Poliamida G1" - G2": Volante de mano Chapa de acero
Campo de aplicación	Líquidos y gases que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-20...+250°C
Presión de funcionamiento	0 hasta Presión nominal según tabla, Factores de reducción de presión véase tabla
Posición de montaje	cualquiera
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	85%	63%	51%





A	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Valor Kvs [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales / Válvulas de compuerta y de cierre / Válvula de aguja Serie 110VA

Versión 6

138049 / Generado 2026/37 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

