

Naaldventiel van roestvast staal Serie 110VA




Aansluiting	G1/8"....G2" volgens ISO228/1
Bediening	met behulp van handwiel
Materialen	Behuizing en spindel roestvast staal 1.4571, Spindelafdichting PTFE G1/8" - G3/4": Handwiel Polyamide G1" - G2": Handwiel Staalplaat
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-20...+250°C
Bedrijfsdruk	0 tot en met Nominale druk volgens tabel, Drukreductiefactoren zie tabel
Inbouwpositie	willekeurig
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde	100%	85%	63%	51%





A	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kvs-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig / Afsluiters en -kleppen / Naalddventiel Serie 110VA

