

Válvula de brida accionamiento neumático Serie SE23, SE24, SE25, SE33



Tipo de construcción	Válvula de asiento 2/2 vías, accionado neumáticamente
Conexión	Bridas DN15...DN80 según DIN EN1092-1 PN40
Longitud de montaje	según EN558-1R1
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4408 Junta de asiento FKM, EPDM, NBR y PTFE
Campo de aplicación	medios gaseosos y líquidos, que no ataquen los materiales utilizados Función de mando Resorte cierra (cierre contra el flujo del medio): Aplicación para líquidos para evitar golpes de ariete Función de mando Cierre por muelle (cierre con el flujo del medio): Aplicación para gases y vapores Función de mando Resorte abre (cerrando contra el flujo del medio): Aplicación para líquidos, gases y vapores
Viscosidad del medio	máx. 600mm²/s (600cSt)
Temperatura del medio	Accionamiento por pistón Cubierta metálica: -30...+170°C Versión para bajas temperaturas hasta -100°C, Versión para alta temperatura hasta 200°C y Versión para alta temperatura hasta 220°C bajo pedido
Temperatura ambiente	-30...+60°C
Presión de funcionamiento	Vacío hasta 0,001 bar absoluto ver Tablas y Diagramas de selección, Límite de aplicación para gases del grupo 1: P[bar] x DN <1000
Etanqueidad Paquete	Prueba de aire TA según DIN EN ISO15848-1 y VDI 2440
Medio de control	Aire comprimido y gases neutros (Líquidos bajo consulta)
Presión de pilotaje	ver tabla
Homologaciones	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T2 X Gb / II 2D Ex h IIIC 85°C...220°C X Db
Versiones especiales	versión sin aceite y sin grasa, Bus AS-i, Bridas según ANSI 150 (DN15...DN50), presiones de funcionamiento más altas (versión reforzada), sin volumen muerto bajo pedido
Accesorios	Final de carrera, Válvula piloto, Accionamiento manual auxiliar, Accionamiento manual de emergencia




Código de tipo


		SE 23 - 25 - S T 50 - 01						
	Muelle cierra (cierre con flujo del medio)	25						
	Muelle cierra (cerrando contra el flujo del medio)	24						
	Muelle abre (cerrando contra el flujo del medio)	23						
Tipo	Muelle cierra (cierre con flujo del medio) con obturador cónico con descarga de presión	33						
Conexión	DN15	15						
	DN20	20						
	DN25	25						
	DN32	32						
	DN40	40						
	DN50	50						
	DN65	65						
	DN80	80						
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4408		S					
Junta de asiento	EPDM - Temperatura del medio -30...+140°C			E				
	NBR - Temperatura del medio -30...+80°C			N				
	PTFE - Temperatura del medio -30...+200°C			T				
	FKM - Temperatura del medio -15...+200°C			V				
Accionamiento	Pistón Ø50mm, de doble efecto				50			
	Pistón Ø50mm, 1 Muelle				51			
	Pistón Ø50mm, 2 Muelles				52			
	Pistón Ø50mm, 3 Muelles				53			
	Pistón Ø80mm, de doble efecto				80			
	Pistón Ø80mm, 1 Muelle				81			
	Pistón Ø80mm, 2 Muelles				82			
	Pistón Ø80mm, 3 Muelles				83			
	Pistón Ø125mm, de doble efecto				125			
	Pistón Ø125mm, 1 Muelle				1251			
	Pistón Ø125mm, 2 Muelles				1252			
	Pistón Ø125mm, 3 Muelles				1253			
	Accionamiento de membrana 250cm², 4 Muelles				2504			
	Accionamiento de membrana 250cm², 6 Muelles				2506			
	Accionamiento de membrana 250cm², 8 Muelles				2508			
	Accionamiento de membrana 250cm², 10 Muelles				25010			
	Accionamiento de membrana 250cm², 12 Muelles				25012			
Versión especial	descrito en el texto del artículo							01,02,03....



Datos técnicos y Dimensiones




Muelle cierra, Tipo SE24, SE25, SE33




Resorte abre abre, Tipo SE23

Diámetro nominal DN [mm]	Accionamiento	ØA	ØB	ØC	D	E	G	H (Carrera [mm])	I	K	L	M	N (Número de orificios)	Valores Kvs [m³/h]	Peso [kg]
15	50	45	65	95	62	147	1/8"	12	34,5	14	130	45°	4	3,1	2,5
20	50	58	75	105	62	152	1/8"	15,5	34,5	14	150	45°	4	6,5	3,3
25	50	68	85	115	62	169	1/8"	15,5	34,5	14	160	45°	4	12	3,9
25	80	68	85	115	96	208	1/4"	20	55	14	160	45°	4	12	5,5
32	50	78	100	140	62	173	1/8"	15,5	34,5	18	180	45°	4	17	5,5
32	80	78	100	140	96	212	1/4"	23	55	18	180	45°	4	17,5	7
32	125	78	100	140	238	236	1/4"	23	80	18	180	45°	4	17,5	9,2
40	50	88	110	150	62	179	1/8"	15,5	34,5	18	200	45°	4	25	6,6
40	80	88	110	150	96	218	1/4"	28,5	55	18	200	45°	4	25	8,1
40	125	88	110	150	238	242	1/4"	28,5	80	18	200	45°	4	25	10,3
50	80	102	125	165	96	241	1/4"	30	55	18	230	45°	4	40	10,1
50	125	102	125	165	238	266	1/4"	30	80	18	230	45°	4	40	12,3



Muelle cierra, Tipo SE24, SE25, SE33



Accionamiento 250

Diámetro nominal DN [mm]	Accionamiento	ØA	ØB	ØC	D	E	G	H (Carrera [mm])	I	K	L	M	N (Número de orificios)	Valores Kvs [m³/h]	Peso [kg]
65	80	122	145	185	96	295	1/4"	27	55	18	290	45°	8	59	23
65	125	122	145	185	146	320	1/4"	27	80	18	290	45°	8	59	25
65	250	122	145	185	238	430	1/4"	25	-	18	290	45°	8	59	30
80	80	138	160	200	96	295	1/4"	27	55	18	310	45°	8	84	30
80	125	138	160	200	146	320	1/4"	27	80	18	310	45°	8	84	32
80	250	138	160	200	238	430	1/4"	25	-	18	310	45°	8	84	36



Datos técnicos Resorte cierra (cierre contra el flujo del medio), Tipo SE24

Diámetro nominal DN [mm]	máx. presión de funcionamiento [bar]	Presión de pilotaje [bar]	Accionamiento [mm]	Muelles
15	15	3,5...10	50	1
15	27	4,5...10	50	2
20	5,1	3,5...10	50	1
20	10	4,5...10	50	2
20	16	5,7...10	50	3
25	2,3	3,5...10	50	1
25	5,6	4,5...10	50	2
25	8,9	5,7...10	50	3
25	20	3,5...10	50	1
32	3,1	4,5...10	80	2
32	5,1	5,7...10	50	3
32	11	3,5...10	50	1
32	16	4,4...10	80	2
32	21	5,6...10	80	3
32	10	1,3...10	125	1
32	22	2,2...10	125	2
40	1,9	4,5...10	50	2
40	3,4	5,7...10	50	3
40	6,8	3,5...10	80	1
40	9,6	4,4...10	80	2
40	12	5,6...10	80	3
40	6,3	1,3...10	125	1
40	14	2,2...10	125	2
40	20	3,1...10	125	3
50	4	3,5...10	80	1
50	5,9	4,4...10	80	2
50	7,7	5,6...10	80	3
50	8,7	2,2...10	125	2
50	12	3,1...10	125	3
65	3	4,6...10	80	2
65	4,1	5,8...10	80	3
65	4,8	2,3...10	125	2
65	7	3,2...10	125	3
65	11	2,7...10	250	8
65	15	3,7...10	250	12
80	2	4,6...10	80	2
80	2,7	5,8...10	80	3
80	3,2	2,3...10	125	2
80	4,7	3,2...10	125	3
80	7,5	2,7...10	250	8
80	10,5	3,7...10	250	12

gris resaltado: estándar



Datos técnicos con obturador cónico con descarga de presión, Tipo SE33

Diámetro nominal DN [mm]	máx. presión de funcionamiento [bar]	Presión de pilotaje [bar]	Accionamiento [mm]	Muelles
65	9,4	3,7...10	80	1
65	14	4,6...10	80	2
65	19	5,8...10	80	3
65	9	1,3...10	125	1
65	22,5	2,3...10	125	2
65	25	3,2...10	125	3
65	25	1,5...10	250	4
80	19,5	3,7...10	80	1
80	20	4,6...10	80	2
80	18,5	1,3...10	125	1
80	20	2,3...10	125	2
80	20	1,5...10	250	4

gris resaltado: estándar



Diagramas de selección - Dependencia presión de trabajo/presión de pilotaje

Muelle cierra (cierre con el flujo del medio) NC, Tipo SE25	Muelle abre (cerrando contra el flujo del medio) NO, Tipo SE23
Diámetro del actuador 50 mm	Diámetro del actuador 50 mm
horizontal Eje: presión de pilotaje en bar eje vertical: presión de funcionamiento en bar	horizontal Eje: presión de pilotaje en bar eje vertical: presión de funcionamiento en bar presión de pilotaje máx. 1bar por encima de la presión de pilotaje requerida
Diámetro del actuador 80 mm	Diámetro del actuador 80 mm
horizontal Eje: presión de pilotaje en bar eje vertical: presión de funcionamiento en bar	horizontal Eje: presión de pilotaje en bar eje vertical: presión de funcionamiento en bar presión de pilotaje máx. 0,8bar por encima de la presión de pilotaje requerida
Diámetro del actuador 125 mm	Diámetro del actuador 125 mm
horizontal Eje: presión de pilotaje en bar eje vertical: presión de funcionamiento en bar	horizontal Eje: presión de pilotaje en bar eje vertical: presión de funcionamiento en bar presión de pilotaje máx. 0,5bar por encima de la presión de pilotaje requerida

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas / Válvulas de asiento – neumáticas / Válvula de asiento pilotada por presión Serie SE24-ST