


Aksial kontraventil i rustfrit stål Serie 316



Konstruktionstype	Sædeventil fjederbelastet
Tæthed	EN12266-1 Lækagerate D
Tilslutning	G3/8"...G2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4401, Indvendige dele Rustfrit stål 1.4401, Tætning PTFE
Anvendelsesområde	Væsker i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-30...+130°C
Strømningsretning	i pilens retning fri, i modsat retning spærret
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig



Tilslutning A	Nominal diameter [mm]	Trykområde [bar]	D	I	L	SW	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	316-3/8"
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	316-1/2"
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	316-3/4"
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	316-1"
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	316-1 1/4"
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	316-1 1/2"
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	316-2"

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhedsventiler og tilbehør / Kontraventiler og -klapper / Aksial kontraventil Serie 316

