

Paineensäädin, jossa paineenpoistolla varustettu istukka ulos ruostumaton teräs Sarja PR09




Rakenne	Paineensäädin ilman toissijaista poistoilmanpoistoa, mäntäohjattu, jousikuormitteinen, paineentastetulla istukalla mukana
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Liitäntä	G1/8"...G21/2" ISO228/1:n mukaan
Painemittariliitäntä	G1/4" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	G1/8"...G1/4" tai vastaavasti G11/2"...G21/2": Jousikupu, Runko, Sisäosat Ruostumaton teräs 1.4571 G3/8"...G11/4": Jousikupu ja runko ruostumatonta terästä 1.4301, Sisäosat Ruostumaton teräs 1.4571
Aineväliaine	kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+200°C, riippuen käytetystä tiivisteestä
Ympäristön lämpötila	-20...+95°C
Syöttöpaine	katso taulukko
Säätöalue	katso taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Toimitussisältö	ilman Painemittari
Hyväksynyt	ATEX-Valmistajan vakuutus
Erikoismallit	laajennetut toisiopainealueet, Paineensäädin hapelle ja höyrylle, Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paineensäädin laippaliitännällä, Elintarvikekäyttöön soveltuva malli
Lisävarusteet	Painemittari 0-0.6, 0-1.6, 0-2.5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, 0-40, 0-60, 0-100 bar
Tilausohje	Tilauksen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan lisäksi todellisuudessa tarvittavan tulo- ja lähtöpaineen, koska joillakin lähtöpainealueilla käytetään kahta tai useampaa jousta.



Tiivistevaihtoehdot

Materiaali	Lämpötila-alue [°C]	maksimi Säätopaine [bar]
FKM	-20...+200	40
EPDM	-40...+140	25
PTFE	-200...+200	50
PA	-40...+80	160
PEEK	-60...+250	200

Mitat



Liitännä	DN [mm]	maks. tulopaine*	H _{max}	h	L	Kv-arvo [m³/h]	Paino [kg]
G1/8"	6	16	160	36	58	0,63	1,1
G1/4"	8	16	160	36	58	0,63	1,1
G3/8"	10	63	205	48	70	2,0	1,8
G1/2"	15	100	275	58	90	3,0	3,7
G3/4"	20	63	275	58	90	3,2	3,7
G1"	25	63	305	68	105	6,3	5,2
G1 1/4"	32	63	305	68	105	6,5	5,2
G1 1/2"	40	63	325	85	145	12,5	9,6
G2"	50	40	325	85	145	13,0	9,6
G2 1/2"	65	40	325	85	210	13,5	


*Todellisuudessa sallittu enimmäistulopaine riippuu todellisuudessa asetetusta jälkipaineesta. Tulopaine saa olla enintään 40-kertainen todelliseen jälkipaineeseen nähden.



Vastapaineen säätöalueet

Liitäntä	DN6, DN8	DN10	DN15, DN20	DN25, DN32	DN40, DN50, DN65
	G1/8", G1/4"	G3/8"	G1/2", G3/4"	G1", G1 1/4"	G1 1/2", G2"; G2 1/2"
Mäntälevy					
Ø 99	-	-	-	-	0,25 - 0,35
	-	-	-	-	0,36 - 0,60
	-	-	-	-	0,61 - 1,00
Ø 84	-	-	-	0,25 - 0,35	1,10 - 1,40
	-	-	-	0,36 - 0,65	1,50 - 2,00
	-	-	-	0,66 - 1,00	2,10 - 2,50
	-	-	-	1,10 - 1,50	-
	-	-	-	1,46 - 2,00	-
Ø 64	-	0,35 - 0,50	0,35 - 0,69	2,10 - 2,80	2,60 - 3,50
	-	0,60 - 0,80	0,70 - 1,20	2,90 - 4,00	3,60 - 4,00
	-	0,90 - 1,20	0,70 - 1,50	-	-
	-	1,30 - 1,80	1,30 - 2,00	-	-
	-	1,90 - 2,30	2,10 - 3,00	-	-
	-	-	3,10 - 4,50	-	-
Ø 48	-	2,40 - 3,00	4,60 - 5,00	4,10 - 5,00	4,10 - 6,50
	-	3,10 - 4,00	5,10 - 8,00	5,10 - 7,00	6,60 - 7,50
	-	-	-	-	7,60 - 8,50
	-	-	-	-	8,60 - 12,00
	-	-	-	-	12,10 - 17,00
Ø 38	1,00 - 2,00	4,10 - 5,00	8,10 - 8,50	7,10 - 8,00	-
	2,10 - 3,00	5,10 - 6,50	8,60 - 12,00	8,10 - 11,00	-
	3,10 - 4,00	-	-	11,10 - 14,00	-
	4,10 - 5,00	-	-	14,10 - 17,00	-
	5,10 - 6,00	-	-	17,10 - 23,00	-
	6,10 - 7,00	-	-	-	-
Ø 27	-	6,60 - 10,00	12,10 - 17,00	-	-
	-	10,10 - 12,00	17,10 - 25,00	-	-
	-	12,10 - 17,00	25,10 - 30,00	-	-
	-	-	30,10 - 38,00	-	-
	-	-	38,10 - 53,00	-	-
	-	-	53,10 - 73,00	-	-





Pystyakseli: Virtausnopeus sisään m/s
Vaaka-akseli: Virtausmäärä sisään m³/h

Nesteillä virtausnopeutta 2 m/s ei tulisi ylittää.
Paineilmalla virtausnopeutta 20 m/s ei saa ylittää.

Käytettäessä paineilman kaaviota virtausarvo V on aina annettava käyttökuutiometreinä/tunti.. Muunnos käyttökuutiometreiksi tehdään jakamalla normaalikuutiometrit sillä **absoluuttinen paine = Käyttöpaine + 1 [bar]**.

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Paineensäädin / Paineensäädin Sarja PR09

