Partnership. With Guarantee.

Ontlastventiel van messing, niet componentgetest
Serie RV01



Constructie	Veerbelast ventiel voor drukontlasting, naar de vrije lucht afblazend, handmatige instelling van de afblaasdruk en vergrendeling met contramoer.
Aansluiting	G1/8"...G1/4"
Materialen	Ventielhuis en interne onderdelen Messing CW614N, Afdichting FKM, Veer roestvast staal 1.4310
Toepassingsgebied	Perslucht, niet-giftige en niet-brandbare gassen, vrij mogen uittreden
Mediumtemperatuur	-20...+180°C
Instelbereik	0,5...60bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	alleen staand
Speciale uitvoering	Roestvrij staal op aanvraag

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



Aansluiting	Insteldruk [bar]	do	C	D	SW	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Aansluiting	Insteldruk [bar]	do	C	D	SW	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG