


Βαλβίδα ασφαλείας από ερυθρός ορείχαλκος (Rotguss), ελεγμένο εξάρτημα Σειρά SV03



Τύπος κατασκευής	Ελατηριοφόρα βαλβίδα ασφαλείας Στην έξοδο της βαλβίδας δεν επιτρέπεται να υπάρχει αντίθλιψη, καθώς αυτή αντιδρά στη ρύθμιση του ελατηρίου.. Οι βαλβίδες μπορούν να αποσυμπιεστούν χειροκίνητα με περιστροφή του παξιμαδιού με ραβδώσεις. Η ρυθμισμένη πίεση είναι ασφαλισμένη έναντι μεταβολής μέσω του πώματος σφράγισης..
Σύνδεση	G1/2" ...G2"
Υλικά κατασκευής	Σώμα βαλβίδας Κόκκινος ορείχαλκος CC491K, Εσωτερικά εξαρτήματα Ορείχαλκος CW614N, Ελατήριο Χάλυβας, Στεγανοποίηση NBR
Θερμοκρασία μέσου	-30°C...+130°C
Εύρος ρύθμισης	1...16 bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	μόνο όρθιοι
Πεδίο εφαρμογής	Αέρας, μη τοξικά αέρια και ατμοί, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Σημείωση παραγγελίας	Κατά την παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε τη ρύθμιση πίεσης





G	d ₀	H	h	L	SW	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25

Ικανότητα εκτόνωσης στο 10% Υπέρβαση πίεσης για αέρα [Nm³/h]

Μέγεθος κατασκευής	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G1 1/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G1 1/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες ασφαλείας και εκτόνωσης / Βαλβίδα ασφαλείας Σειρά SV03

